高カーブ　プラスチック1.60　8カーブ　6カーブ

SVⅡ エイト UV400

新UVカット標準

カラー染色標準（無色製作可）

つるつるコート

ハードマルチ

ハードマルチミラー

［ シルバー・ゴールド・ブルー ］

ミラー ＋ つるつる

※従来の8カーブに加え、6カーブもご指定できるようになりました

基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アッベ数	42
設計	球面設計

8カーブ 製作範囲

度数（−）	球面	乱視（−） 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00
0.00													
.25													
.50													
.75						75							
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													

8カーブ 又は 6カーブ
をご指定下さい

6カーブ 製作範囲

度数（−）	球面	乱視（−） 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00
0.00													
.25													
.50													
.75						75							
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													
.25													
.50													
.75													
5.00													

度数（＋）	球面	乱視（＋） 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00
0.00	×												
.25													
.50													
.75						75							
1.00													
.25													
.50													
.75													
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													

混合乱視（MIX）

S＋ ＼ C−	0.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
0.25							
0.50							
0.75							
1.00							
1.25							
1.50							
1.75							

75

特注加工

カラー	標準　アリアーテ、レイバンカラー（G15、G31、#3） 見本色 対応可
ミラー	○　シルバー・ゴールド・ブルーの3タイプ
プリズム	○　3△まで
偏心	○　（プリズム換算）3△まで
外径指定	○　〈縮小〉＋、MIX範囲　基準径～最小55㎜（1㎜単位）
厚み指定	○
UVカット	UV400標準