1.67　内面非球面　アシストレンズ

Blue Tech MI 1.67

ブルーテック
内面非球面設計

つるつるコート　超撥水コーティング　**UV PREMIUM**

A タイプ（0.50 アシスト）
B タイプ（0.75 アシスト）

基本仕様

屈折率	1.67	透過率	93%
比重	1.35		
アッベ数	32		

つるつるコート

度数（−）	球面	乱視（−） 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50					70（有効径75）※1												
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
8.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
9.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
10.00																	

度数（＋）	球面	乱視（＋） 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00	×																
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50					65（有効径70）※1												
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

S＋ ＼ C−	0.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.25															
0.50															
0.75															
1.00															
1.25															
1.50															
1.75					65（有効径70）※1										
2.00															
2.25															
2.50															
2.75															
3.00															
3.25															
3.50															
3.75															

※1外径（有効外径）について

光学中心を幾何学中心より2.5㎜偏心してありますので
有効外径は全ての範囲で＋5㎜となります。

ご注文時に【Aタイプ】又は【Bタイプ】をご指定下さい

特注加工

カラー	×
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 ＋、基準径〜最少 60mm（1mm単位） 径指定した場合左右同サイズになります。
厚み指定	○
UVカット	UV PREMIUM（400nm99%カット 420nm60%カット）

プリズムシニング加工

1.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません
2.片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

原産国　中国