

プラスチック 単焦点レンズ 当店価格表

税込価格：円 （ ）内は税抜き価格 / 消費税率 8%

設 計	両 面 非 球 面 レンズ		非 球 面 レンズ				球 面 レンズ			
屈折率 薄さ目安	1.74WAS 世界トップクラスの薄型	1.70WAS 超々薄型	1.74AS 世界トップクラスの薄型	1.70AS 超々薄型	1.67AS 超薄型	1.60AS 薄型	1.55AS 準薄型	1.60 薄型	1.55 準薄型	1.50 ベーシック
レンズ名	SV スーパー 74WAS UV400	SV スーパー 70WAS UV400	SV スーパー 74AS UV400 ビューティフル プラチナ つるつる スーパーピコット 74AS UV400 つるつる	SV スーパー 70AS UV400	SV スーパー AS UV400 ビューティフル プラチナ ハードマルチ スーパーピコット AS UV400 つるつる	SV-II AS UV400 ビューティフル プラチナ ハードマルチ ピコット AS UV400 つるつる	PL1.55AS UV400	SV-II UV400 ビューティフル プラチナ ハードマルチ ピコット UV400 つるつる	PL1.55 UV400	CR-SV
ビューティフルコート 超防キズ 超撥水 静電防止 耐 熱	リラックス カラー対応 ()	—	リラックス カラー対応 ()	—	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	—	リラックス カラー対応 ()	—	—
プラチナコート 超防キズ 超撥水	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	—	リラックス カラー対応 ()	—	—
つるつるコート 超撥水	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	()	リラックス カラー対応 ()	—	()
ハードマルチ	—	—	—	—	()	()	—	()	()	() (ハードコート)

青色光カットコーティングレンズ

設 計	両 面 非 球 面 レンズ	非 球 面 レンズ			球 面 レンズ
屈折率 薄さ目安	1.74WAS 世界トップクラスの薄型	1.74AS 世界トップクラスの薄型	1.67AS 超薄型	1.60AS 薄型	1.60 薄型
超防キズ+超撥水コートタイプ ブルークリアコート 青色光 超防キズ 超撥水 静電防止	SV スーパー 74WAS UV400	SV スーパー 74AS UV400	SV スーパー AS UV400	SV-II AS UV400	SV-II UV400
	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()
超撥水コートタイプ ブルークリアコート 青色光 超撥水	—	スーパーピコット 74AS UV400	スーパーピコット AS UV400	ピコット AS UV400	ピコット UV400
		リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()

次世代UVカットレンズ

設 計	非 球 面 レンズ		
屈折率 薄さ目安	1.67AS 超薄型	1.60AS 薄型	1.55AS 準薄型
レンズ名	Blue Tech 67AS UV Premium	Blue Tech 60AS UV Premium	Blue Tech 55AS UV Premium
ビューティフルコート 超防キズ 超撥水 静電防止 耐 熱	()	()	—
IRB コート 超防キズ 超撥水 静電防止 近 赤	()	()	—
PT-DUV 超防キズ 超撥水 静電防止 裏面UV	()	()	—
つるつるコート 超撥水	()	()	()

耐衝撃性レンズ

設 計	非 球 面 レンズ
屈折率 薄さ目安	1.56AS 準薄型
レンズ名	Hi-Vex AS UV400
つるつるコート 超撥水	()

曇り止めレンズ

設 計	非 球 面 レンズ			球 面 レンズ
屈折率 薄さ目安	1.74AS 世界トップクラスの薄型	1.67AS 超薄型	1.60AS 薄型	1.60 薄型
レンズ名	SVスーパー74AS UV400	SVスーパー AS UV400	SV-II AS UV400	SV-II UV400
ボードンコート	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()	リラックス カラー対応 ()

- 超防キズ キズに強い・・・非常に硬いコーティング膜が、キズの発生を大幅に軽減します。
- 超撥水 汚れに強い・・・つるつるのコーティングにより、汚れが簡単に拭き取れます。
- 静電防止 静電気を防ぐ・・・静電気防止機能により、ホコリや花粉が付きにくくなっています。
- 耐 熱 熱にも強い・・・熱の影響によるコート膜のクラック(ひび割れ)を大幅に軽減します。
耐熱温度目安(枠入時) 1.60 レンズ約 95℃、 1.67、1.74 レンズ約 80℃
- 青色光 青色光をカット・・・まぶしさや疲れ目の原因とされる青色光をカット。パソコンに最適。

●オプション料金 (レンズ1枚当たり)

カラー	リラックスカラー加算	見本色加算	UV400 加工	特殊加工
()	リラックス カラー対応 マーク付 レンズに 対応可 ()	()	()	()

●リラックスカラーと見本色は、カラー価格に対する加算 ●1.74、1.70 素材とブルークリアコートは不可 ●プリズム、偏心、外径指定等