

1.67AS設計(Blue Light Control & Technology)

# Blue Tech 67AS

ブルーテック

静電気防止コート付

UV PREMIUM

ビューティフルコート	超硬質+超撥水+耐熱コーティング
IRB コート	超撥水+青色光カット+近赤外線カットコーティング
プラチナ DUV コート	超硬質+超撥水+裏面UVカットコーティング
つるつるコート	超撥水コーティング
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面設計
比重	1.35	透過率	93%
アッペ数	32		

ビューティフルコート	… 全て基材在庫特注納期となります
IRB コート	… 全て基材在庫特注納期となります
プラチナ DUV コート	… 全て基材在庫特注納期となります
つるつるコート	… <span style="background-color: #ADD8E6;"> </span> 在庫範囲 (つるつるコート)
内面マルチ	… 全て基材在庫特注納期となります

度数 (-)	球面	乱視 (-)											
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	3.00
2.00													
.25													
.50													
.75													
3.00													
.25													
.50													
.75													
4.00													
.25													
.50													
.75													
5.00													
.25													
.50													
.75													
6.00													
.25													
.50													
.75													
7.00													
.25													
.50													
.75													
8.00													
.25													
.50													
.75													
9.00													
.25													
.50													
.75													
10.00													

特注加工はRXにてご注文お願い致します。  
 商品名 Blue Tech 67AS RX  
 ※在庫範囲カラーは除く

特注加工

カラー	○アリアーテ 対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	×
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

※カラー染色についてのご注意  
 度数により色調が変化します  
 従来のレンズに比べ照明による色調の変化がおこります  
 ハーフ染色は基材の色の干渉をうけますのでご注意ください  
 アリアーテ見本に比べくすみが多くなります