

1.67AS設計(Blue Light Control & Technology)

Blue Tech 67AS

ブルーテック

静電気防止コート付

UV PREMIUM

ビューティフルコート	超硬質+超撥水+耐熱コーティング
IRB コート	超撥水+青色光カット+近赤外線カットコーティング
プラチナ DUV コート	超硬質+超撥水+裏面UVカットコーティング
つるつるコート	超撥水コーティング
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面設計
比重	1.35	透過率	93%
アッペ数	32		

ビューティフルコート	… 全て基材在庫特注納期となります
IRB コート	… 全て基材在庫特注納期となります
プラチナ DUV コート	… 全て基材在庫特注納期となります
つるつるコート	… 在庫範囲 (つるつるコート)
内面マルチ	… 全て基材在庫特注納期となります

度数 (-)	球 面	乱 視 (-)									
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	2.00	3.00
0.00											
.25											
.50											
.75											
1.00											
.25											
.50											
.75											
2.00											
.25											
.50											
.75											
3.00											
.25											
.50											
.75											
4.00											
.25											
.50											
.75											
5.00											
.25											
.50											
.75											
6.00											
.25											
.50											
.75											
7.00											
.25											
.50											
.75											
8.00											
.25											
.50											
.75											
9.00											
.25											
.50											
.75											
10.00											

特注加工はRXにてご注文お願い致します。

商品名 Blue Tech 67AS RX

※在庫範囲カラーは除く

特注加工

カラー	○アリアーテ 対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	×
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

※カラー染色についてのご注意

度数により色調が変化します

従来のレンズに比べ照明による色調の変化がおこります

ハーフ染色は基材の色の干渉をうけますのでご注意ください

アリアーテ見本に比べくすみが多くなります

原産国 日本・中国