

1.74 内面累進 中近レンズ

ZOOM ROOM 1.74

ズーム ルーム
内面累進+内面非球面設計

ロング ワイド

ビューティフルコート	プラチナ+耐熱+耐衝撃
プラチナIRBコート	プラチナ+近赤外線カット+青色光カット+耐衝撃
プラチナブルークリアコート	超硬質+超撥水+防帯電+青色光カット
プラチナコート	超硬質+超撥水+防帯電
つるつるコート	超撥水




基本仕様

屈折率	1.74	透過率	98.5%
比重	1.46		
アッペ数	33		

特徴:

ロング: どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に1m付近が鮮明に見えるように設計されています。遠用ポイントの焦点距離が4mに設定されているため、プレゼン時のスクリーンなどもフォローでき、**オフィス内でのご利用に最適です。**

ワイド: どんな度数の組み合わせでも、アイポイントで見た時に80cm付近が鮮明に見えるように設計されています。近用から中間距離の視界域が大きく、**手元作業などに特化した設計となっています。**遠用ポイントの焦点距離は2mで、テレビ鑑賞などにも最適です。




※注意1: 外径の注意点... 2.5mm内寄せになっています。

- ・ 外径 75 ⇒ 有効径 80
- ・ 外径 70 ⇒ 有効径 75
- ・ 外径 65 ⇒ 有効径 70
- ・ 外径 60 ⇒ 有効径 65

ADD 1.00~3.00

ご注文時に「ロング」又は「ワイド」をご指定下さい



識別マーク		
マーク	屈折率	設計
ZL74	1.74	ロング
ZW74	1.74	ワイド

特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ (ー 範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=+4.50D迄とMIX範囲は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 +, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
カーブ指定	○ (「※注意2カーブ指定」参照)
UVカット	○

※凸面から見た左レンズを表示しています

※注意2カーブ指定(1.530換算)

- ・ (-) C+S=3.50迄 5カーブ指定可
- ・ (-) C+S=4.50迄 4カーブ指定可
- ・ (-) C+S=7.00迄 2カーブ指定可

*カーブ指定の時はプリズム不可