

1.67AS設計(Blue Light Control & Technology)

Blue Tech 67AS

ブルーテック

UV PREMIUM

静電気防止コート付

ビューティフルコート	超硬質+超撥水+耐熱コーティング
IRBコート	超撥水+青色光カット+近赤外線カットコーティング
プラチナ DUV コート	超硬質+超撥水+裏面UVカットコーティング
つるつるコート	超撥水コーティング
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面設計
比重	1.35	透過率	93%
アッベ数	32		

ビューティフルコート	… 全て基材在庫特注納期となります
IRBコート	… 全て基材在庫特注納期となります
プラチナ DUV コート	… 全て基材在庫特注納期となります
つるつるコート	… 在庫範囲 (つるつるコート)
内面マルチ	… 全て基材在庫特注納期となります

度数 (-)	球面	乱視 (-)																		
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	1.00							
0.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
1.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
2.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
3.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
4.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
5.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
6.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
7.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
8.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
9.00																				
.25																				
.50																				
.75																				
10.00																				

特注加工はRXにてご注文お願い致します。
 商品名 Blue Tech 67AS RX
 ※在庫範囲カラーは除く

特注加工

カラー	○アリアーテ 対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	×
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV PREMIUM (400nm99%カット 420nm60%カット)

※カラー染色についてのご注意
 度数により色調が変化します
 従来のレンズに比べ照明による色調の変化が occurs
 ハーフ染色は基材の色の干渉をうけますのでご注意ください
 アリアーテ見本に比べくすみが多くなります

原産国：日本、中国
2020.08

