

1.55 非球面設計

PL1.55 AS UV400

軸ずれ防止テープなしで加工できるフィルムコート付（無色在庫品のみ）

基本仕様

屈折率	1.55	設計	非球面
比重	1.28	透過率	98.5%
アッペ数	38		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
内面マルチ	-	裏のみ○	-	-	UV
ハードマルチ	-	-	-	-	UV

製品在庫範囲（つるつる）

度数 (-)	球面	乱視 (-)					
		0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							
.25							
.50							
.75							
5.00							
.25							
.50							
.75							
6.00							
.25							
.50							
.75							
7.00							
.25							
.50							
.75							
8.00							

度数 (+)	球面	乱視 (+)					
		0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							

混合乱視 (MIX)						
C	S+	乱視				
		0.25	0.50	0.75	1.00	2.00
0.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						
1.25						
1.50						
1.75						

無色在庫品には、超撥水コート加工時の滑り止めテープが不要な「フィルムコートが、レンズの表面と裏面に付いています。（特注品にはフィルムコートが付きませんのでご注意ください。）

- ・ハードマルチと同様の手順で加工できます
 - ・フィルムコートは加工後、水洗いで剥がれ落ちます。
 - ・フィルムコートはセロハンテープ等で簡単に剥がせます。
- 印点がずれてしまった場合や（アルコール等で拭かないでください。フィルムが溶ける場合があります）サクシオンカップの取り付け違いがあった場合などは、セロハンテープ等でフィルムを剥がし、通常の超撥水コートと同様の手順で加工してください。

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	×
偏心	×
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	×

原産国：在庫品：中国
特注品：日本

2020.08

