

SVスーパー エイト UV400

新UVカット標準

基本仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	球面設計

つつつコート

超撥水+防帯電

内面マルチ ※

※ 内面マルチコート

ハードコート

・表面：ハードコート
・裏面：ハードマルチ+つつつコート付

ミラー + つつつ

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

8カーブ 製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)
0.00		0.25 .50 .75 1.00 .25 .50 .75 2.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		

度数 (+)	球面	乱視 (+)
0.00		0.25 .50 .75 1.00 .25 .50 .75 2.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		

混合乱視 (MIX)	0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
C-								
S+	0.25							
		0.50						
			0.75					
				1.00				
					1.25			
						1.50		
							1.75	

●は製作範囲外対応となります

8カーブ 又は 6カーブ
をご指定下さい

6カーブ 製作範囲

度数 (-)	球面	乱視 (-)
0.00		0.25 .50 .75 1.00 .25 .50 .75 2.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		
.25		
.50		
.75		
5.00		
.25		
.50		
.75		
6.00		
.25		
.50		
.75		
7.00		

度数 (+)	球面	乱視 (+)
0.00		0.25 .50 .75 1.00 .25 .50 .75 2.00
.25		
.50		
.75		
1.00		
.25		
.50		
.75		
2.00		
.25		
.50		
.75		
3.00		
.25		
.50		
.75		
4.00		

混合乱視 (MIX)	0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
C-								
S+	0.25							
		0.50						
			0.75					
				1.00				
					1.25			
						1.50		
							1.75	

●は製作範囲外対応となります

ミラーコートお取り扱い時のご注意点

ミラーコートは裏面マルチコートで不快な反射を防いでいますが、ベースカラー濃度が薄い時又は無色の場合、ミラーレンズの後面にゴーストが発生し装着感が悪くなる場合がございますのでご注意ください。

玉摺加工について

超撥水コート付高カーブレンズは通常のレンズよりも玉摺加工時に「滑り」が発生しやすくなる場合がございますのでご注意ください。

特注加工

カラー	○	アリアーテ、レイバンカラー (G15、G31、#3) 見本色対応
ミラー	○	シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○	4△まで
偏心	○	(プリズム換算) 4△まで
外径指定	×	
厚み指定	×	
UVカット		UV400標準

青色光カット対応レンズ

リラクスカラー

○

※つつつコートのみ対応

ブルークリアコート

×