




# Pleasure MV 1.74

プレジャー マルチビジョン 1.74


基本仕様

屈折率	1.74	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.44	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	33	透過率	98.5%

コート名称	機能					光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光



※注意1：外径の注意点  
 2.5mm内寄せになっています  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm



隠しマーク		
P:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

トレースデータは必須となります

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定  
 ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)