# Blue Tech 60AS

## **UV PREMIUM**


#### 基本什様


T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			
屈折率	1. 60	設計	非球面設計
比重	1. 24	透過率	93. 0%
アッベ数	42		

				700 AV		
コート 名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット	
つるつる	0	0	0	-	UV	
プラチナ	0	0	0	-	UV	
プラチナDUV	0	0	0	-	UV・裏面UV	
プラチナBC	0	0	0	-	UV・青色	
IRB	0	0	0	-	UV・青色光・近赤光	
ビューティフル	0	0	0	0	UV	
内面マルチ	-	裏のみ〇	0	-	UV	

### 製品在庫範囲(つるつる、プラチナDUV)

		7	٤L	<b>Ż</b>	見	(	_	)	
度数 (一)	球面	. 25	. 50	. 75	00.	. 25	. 50	. 75	00 .
		0							7
0.00 .25 .50 .75 1.00 .25 .50 .75 2.00 .25									
. 25									
. 50									
. 75									
1.00					L				
. 25									
. 50				7	5				
. 75				_	J				
2. 00									
. 25									
. 50									
. 75									
3.00									
. 25									
. 75 3. 00 . 25									
. 75									
4. 00									
. 75 4. 00 . 25 . 50									
. 50									
. 75									
5. 00									
. 25									
. 75 5. 00 . 25 . 50									
. 75									
. 75 6. 00									
. <u>25</u> . <u>50</u>									
. 50	70								
. /5	70								
7 00									
. 25									
. 50									
. 75 8. 00									
8. 00									





特注加工はRXにてご注文をお願い致します。 商品名:Blue Tech 60AS RX

(在庫範囲カラーは除く)

#### 特注加工

特汪加工	
カラー	〇 アリアーテ対応 推奨濃度25%以上
	レイバンカラー・見本色不可
プリズム	×
偏心	×
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
Wカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
玉型カット	0
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可(お問合せください)

※カラー染色についてのご注意

度数により色調が変化します。従来のレンズに比べて照明による色調の変化がおこります。ハーフ染色の場合は基材の色の干渉を受けますのでご注意ください。アリアーテ見本に比べ、くすみが多くなります。

原産国:日本、中国

2020. 08

