

混合乱視

	S	(-) TC															
度数	(-)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	
7.25																	
7.50																	
7.75																	
8.00																	
8.25																	
8.50																	
8.75																	
9.00																	
9.25																	
9.50																	
9.75																	
10.00																	

	S	(+) TC															
度数	(+)	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00	*																
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	
6.25																	
6.50																	
6.75																	
7.00																	
7.25																	
7.50																	
7.75																	
8.00																	

	TC (-)															
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00				
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																

- 1、 範囲は、工場在庫範囲
- 2、白色範囲は、研磨特注で4日発送
- 3、カラー染色は、それぞれ1日追加

仕 様

設 計	非球面設計
屈折率	1.67
比 重	1.35
アッペ数	32
紫外線	UV400カット
コート	超撥水コート

オプション加工

カラー加工	※カラー濃度は、開発意図から50%までとなります。
☐ アリアーテトレス	カラー協会指定
☐ オリジナルカラー	M-BR 5%・M-GY 5%
研磨加工	
偏 心	不 可
プリズム	3△まで可
外径指定	1mm単位/ 最小55mm
厚み指定	対応・可