

Pleasure Blue Tech ROOM 1.74

プレジャー ブルーテック ルーム 1.74




基本仕様

屈折率	1.74	加入度数	1.00~3.50
比重	1.47	透過率	95.0%
アッペ数	33		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱
つるつる	○	○	-	○	-
プラチナ	◎	◎	○	○	-
プラチナBC	◎	◎	○	○	-
IRB	◎	◎	○	○	-

特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)



※注意1：外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×



隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー)ルーム			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	13mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2：カーブ指定
 ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)