

Pleasure ROOM 1.60




プレジャー ルーム 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	1.00~3.50
比重	1.30	透過率	98.5%
アップ数	42		

特徴 明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防電磁	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	-	-	-	○	-	UV



※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×



隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー ROOM)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	22mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)