

1.60 単焦点

# フラット60

基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42

特徴 レンズ表面がフラット（0カーブ）でシャープなスタイル

度数 (-)	球 面	乱 視 (-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	○

1.67 単焦点

# フラット67

基本仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32

特徴 レンズ表面がフラット（0カーブ）でシャープなスタイル

度数 (-)	球 面	乱 視 (-)					
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50
0.00							
.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							
2.00							
.25							
.50							
.75							
3.00							
.25							
.50							
.75							
4.00							
.25							
.50							
.75							
5.00							
.25							
.50							
.75							
6.00							

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	○

2021.08 原産国：日本

