マルチコート 単層コート ノンコート

レンズ表面がフラット(Oカーブ) でシャープなスタイル

基本仕様

屈折率	1.52
比重	2.54
アッベ数	59

製作範囲表

表 TF 軋	3001	ς.							
	T-43		舌	L	視	(—)		
度数	球	വ	0	വ	0	2	0	2	0
(-)	面	0.25		. 75	1.0	. 2	.5	. 75	2.0
0.00		Г		生117		可軍			무
.25		L		哭1	ト小	可重	CШ		
.50									
.75									П
1.00									
.25									Н
.50									Н
.75									П
2.00		\vdash		Т	\vdash				Н
.25									Н
.50									Н
.75		Н							Н
3.00		\vdash			\vdash	\vdash			П
.25		Т		Т	Т	Т	Т		Н
.50					_				П
.75				-6	5-				П
4.00									П
.25									П
.50									П
.75									П
5.00									П
.25		Н							П
.50									П
.75									П
6.00				\vdash	\vdash				П
.25			H						Н
.50		\vdash							Н
.75		\vdash							Н
7.00									П
.25		Т				\vdash	\vdash		Н
.50									П
.75		Н							Н
8.00									Н
.25		Н							Н
.50		\vdash							Н
.75									Н
9.00									П
.25		Н							Н
.50									Н
.75			\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash		Н
10.00		Н							Н
10.00		_	_	_	_	_	_	_	ш

カラー種類

/ 1 1 1		
ブラウン	15%	25%
※カラーレンズ	ぱ全てマル	ルチコートとなります

特注加工

カラー	〇 上記カラー種類にて設定
ミラー	×
プリズム	○ (S+C=-7.00D迄は) 3△まで可
偏心	〇 (S+C=-7.00D迄はプリズム換算) 3△まで可
外径指定	×
厚み指定	×
ツボクリ	×