

1.60 内面非球面設計 アシストレンズ

ZOOM ラクデス 1.60




ズーム ラクデス 1.60

スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します
 【加入度数】年齢とライフスタイルに合わせて2タイプから選べます。
 0.50：スマホ世代全般に。ラクデスゾーン加入0.50。自然な見え方のナチュラルアシスト
 0.75：30代後半からはこちら。ラクデスゾーン加入0.75。読書やパソコンなどのデスクワークにも。


基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	0.50・0.75
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV



※注意1：外径の注意点
 ...2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm



特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応見本色対応 (IRBはレイバンカラー・見本色不可)
プリズム	○	(-範囲とMIX範囲は) 3Δまで可
	○	(S+C=+6.00までは) 3Δまで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉(+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
	○	〈拡大〉() 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本
2020.10

