

# Pleasure ROOM 1.74




プレジャー ルーム 1.74

基本仕様

屈折率	1.74	加入度数	1.00~3.50
比重	1.47	透過率	98.5%
アッペ数	33		

特徴 明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ポードン	◎	◎	○	-	UV



※注意1: 外径の注意点  
 2.5mm内寄せになっています  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	※注意2: カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	



隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャールーム)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	22mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2: カーブ指定  
 ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国: 日本

