

ZOOM Blue Tech ラクデス 1.60

ズーム ブルーテック ラクデス 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	0.50・0.75
比重	1.30	アップ数	42




スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します。

【加入度数】年齢とライフスタイルに合わせて2タイプから選べます。


0.50：スマホ世代全般に。自然な見え方のナチュラルアシスト

0.75：30代後半からはこちら。読書やパソコンなどのデスクワークにも。

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV



※注意1：外径の注意点
 ...2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm



ZOOM Blue Tech ラクデス

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○	(-) S+C=-9.00 3△まで可 (+) S+C=+6.00まで3△まで可 (MIX) 全範囲3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加	○	
UVカット	UV400標準	
カーブ指定	○	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可
- (カーブ指定のときはプリズム不可)