

ズームMVI.74

Zoom MV I.74

プラスチック
遠近両用
内面累進・内面非球面
1.74


仕様

屈折率	1.74
比重	1.46
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表



屈折率	隠しマーク	累進帯長	隠しマーク
1.74	Z M 7 4	11mm	C 1
		13mm	C 3
		15mm	C 5

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国
日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]
(+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)
 - ※2 3△まで可
(-) (MIX)全範囲
(+) S+C=+6.00まで
 - ※3 (-) S+C=-3.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-4.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-7.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
(カーブは1.53換算)
 - ※4 UV400
- 外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径80mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm
 ・外径60mm → 有効外径65mm