

リンクルーム1.67

Link Room 1.67

プラスチック

中近両用

両面累進・両面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
累進帯長	23mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表




タイプ	隠しマーク	屈折率	累進帯長
U ウルトラロング	LRU 2	1.67	23mm
L ロング	LRL 2		
W ワイド	LRW 2		

近用度数測定位置
インセット量 (自動・可変)

遠用度数測定位置

アイポイント



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小

(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。