

ズームルーム1.60

Zoom Room 1.60

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	18mm
加入度数	ロング・ワイド 1.00～3.00 ショート 1.50～3.50


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75mm → 有効外径80mm
 ・外径70mm → 有効外径75mm
 ・外径65mm → 有効外径70mm



タイプ	遠用	アイポイント	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	4.0m	1.0m	40cm	ZL60	1.60	18mm
ワイド	2.0m	80cm		ZW60		
ショート	1.0m	70cm		ZS60		

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	※1
見本色	○	※1
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 プラチナIRBは不可
- ※2 [縮小] (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)
- ※3 3△まで可
(-) S+C=-9.50まで
(+) S+C=+3.50まで
(MIX) C=-3.00まで
- ※4 UV400