

リンクデスクI.60

Link Desk I.60

プラスチック

近々両用

両面累進・両面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.32
アッペ数	42
設計	両面累進・両面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表



タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1 (ワイド)	-1.00D	LD 1 100	1.60	19mm
T2 (ロング)	-1.50D	LD 1 150		



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国
日本