

デスク1.60

Desk 1.60

プラスチック

近々両用

外面累進

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	外面累進
加入度数	-1.00 / -1.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア

製作範囲表




マイナス加入度が100%入るラインになります。

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	-1.00D	DS6 10	1.60	19mm
ワイド	-1.50D	DS6 15		

アイポイント

近用度数測定位置



幾何学中心
プリズム測定位置
近用アイポイント

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏中心	×	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小 (小, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) [拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

- 設計タイプによりプリズム量は異なります。
- プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
- 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について

レンズレイアウトは累進レンズと同様、アイポイントに適用アイポイント、適用PDを合わせて加工して下さい。(輻差を考慮し、近用度数部分は2mmインセットしたレイアウトになります。)