

## 仕様

|      |      |
|------|------|
| 屈折率  | 1.50 |
| 比重   | 1.32 |
| アッペ数 | 59   |
| 設計   | フラット |

## 対応コート

- ハード
- ハードマルチ
- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

## 製作範囲表

| 度数<br>(-) | 球<br>面 | 乱視 (-) |     |     |      |      |      |
|-----------|--------|--------|-----|-----|------|------|------|
|           |        | 0.25   | .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 0.00      |        |        |     |     |      |      |      |
| .25       |        |        |     |     |      |      |      |
| .50       |        |        |     |     |      |      |      |
| .75       |        |        |     |     |      |      |      |
| 1.00      |        |        |     |     |      |      |      |
| .25       |        |        |     |     |      |      |      |
| .50       |        |        |     |     |      |      |      |
| .75       |        |        |     |     |      |      |      |
| 2.00      |        |        |     |     |      |      |      |

## カラー

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| アリアーテ              | ○ |  |
| レイバン<br>G15・G31・#3 | ○ |  |
| 見本色                | ○ |  |
| リラックス              | × |  |

## 特殊加工

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 外径指定   | ×  |    |
| プリズム   | ○  | ※1 |
| 偏心     | ○  | ※2 |
| カーブ指定  | ×  |    |
| UVカット  | 標準 | ※3 |
| 厚み指定   | ×  |    |
| 玉型カット  | ○  |    |
| スライス加工 | ×  |    |

※1 3△まで可

※2 3△まで可

※3 UV400

## 原産国

日本