プレジャーSVS 1.60 POLA 6C 8C

Pleasure SVS 1.60 POLA (6curve・8curve)

偏光プラスチック
単焦点
内面非球面
1.60

仕　様

屈折率	1.60
比　重	1.30
アッベ数	42
設　計	内面非球面

対応コート

●つるつる
●プラチナ
●プラチナBC
●内面マルチ
●ミラー（シルバー・ゴールド・ブルー・レッド）

製作範囲表







□ 6カーブ・8カーブ（80φ）
□ 6カーブ（80φ）
□ 8カーブ（75φ）



	アクティブブラウン８５	アクティブブラウン７５	アクティブレッドブラウン７５	アクティブオリーブブラウン７０
可視光線透過率	１５％	２５％	２５％	３０％
偏光度	９９％	９９％	９９％	９９％

	ナチュラルグレー８５	ナチュラルグレー７５	ナチュラルグレー６０	ナチュラルモスグリーン８５
可視光線透過率	１５％	２５％	４０％	１５％
偏光度	９９％	９９％	９９％	９９％

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

隠しマーク	屈折率
PSVS H	1.60
PSVS O	1.67

カラー

アリアーテ	×	
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	標準	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	×	
玉型カット	×	※5
スライス加工	×	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）
外径は5mm内寄せになっています。
・外径80mm → 有効外径90mm

※2　2△まで可（外径が変化する場合があります）

※3　商品名で選択して下さい

※4　UV400

※5　組立加工は可（玉型カットのみ不可）

※注　メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン対応になります。

※注　左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。