

# PLI.55 AS

PLI.55 AS

プラスチック

単焦点

非球面

1.55

## 仕様

屈折率	1.55
比重	1.28
アッベ数	38
設計	非球面

## 対応コート

- つるつる
- 内面マルチ（表）ハード（裏）ハードマルチ+つるつる

2022年10月生産分より  
フィルムコート無しとなります。  
順次切り替え出荷となりますので  
加工の際はご注意ください

## 製作範囲表

在庫範囲（つるつる）

度数 (-)	球 面	乱視(-)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									
.25									
.50									
.75									
5.00									
.25									
.50									
.75									
6.00									
.25									
.50									
.75									
7.00									
.25									
.50									
.75									
8.00									

度数 (+)	球 面	乱視(+)							
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
0.00									
.25									
.50									
.75									
1.00									
.25									
.50									
.75									
2.00									
.25									
.50									
.75									
3.00									
.25									
.50									
.75									
4.00									

C(-)	混合乱視 (MIX)						
	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00
S(+)							
0.25							
.50							
.75							
1.00							
.25							
.50							
.75							

## カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	×	
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※1
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 UV400

※注 無色在庫品には、超撥水コート加工時の滑り止めテープが不要な「フィルムコートが、レンズの表面と裏面に付いています。  
(特注品にはフィルムコートが付きませんのでご注意ください。)

- ・ハードマルチと同様の手順で加工できます
- ・フィルムコートは加工後、水洗いで剥がれ落ちます。
- ・フィルムコートはセロハンテープ等で簡単に剥がせます。

印点がずれてしまった場合や（アルコール等で拭かないでください。フィルムが溶ける場合があります）サクシオンカップの取り付け違いがあった場合などは、セロハンテープ等でフィルムを剥がし、通常の超撥水コートと同様の手順で加工してください。

## 原産国

在庫品：中国 特注品：日本