

ズーム2BT MV1.74

Zoom2 Blue Tech MV 1.74

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.74





仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
累進帯長	11・13・15mm
加入度数	0.75～3.50

対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン
- ビューティフル

製作範囲表



設計タイプ	隠しマーク
F (遠方重視)	BBF
N (近方重視)	BBN

屈折率	累進帯長	隠しマーク
1.74	11mm	V 1
	13mm	V 3
	15mm	V 5

カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン	×	
見本色	×	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 [縮小]
(+, MIX範囲)
基準径～最小55mm (1mm単位)

外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※3 (-) C-2.00まで 3△可
(-) C-3.00まで 2△可
(-) C-4.00まで 1△可
(+) S+C=+1.50まで 3△可
(+) S+C=+4.00まで 2△可
(+) S+C=+4.50まで 1△可
(MIX) C-2.00まで 3△可
(MIX) C-3.50まで 2△可
(MIX) C-4.00まで 1△可

※4 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.00まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。
トレースデータがないご注文はオフライン
対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本