

# プレジャーBT ルーム1.74

Pleasure Blue Tech Room 1.74

プラスチック

中近両用

内面累進・内面非球面

1.74




## 仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	1.00～3.50

## 対応コート


- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

## 製作範囲表



外径は2.5mm内寄せになっています。  
 ・外径70mm → 有効外径75mm  
 ・外径65mm → 有効外径70mm

タイプ 遠用	近用	隠しマーク	屈折率	累進帯長
1.3m	40cm	PBR V1	1.74	21mm
2.0m		PBR V2		
4.0m		PBR V4		
6.0m		PBR V6		



## カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	×	
見本色	×	
リラックス	×	

## 特殊加工

外径指定	○	※2
プリズム	○	※3
偏心	×	
カーブ指定	○	※4
UVカット	標準	※5
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上推奨  
 低濃度の場合、サンプルカラーより色味が  
 変わる場合があります

※2 [縮小]  
 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)

※3 3△まで可  
 外径が変化する場合があります

※4 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可  
 (-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可  
 (-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可  
 (カーブ指定の時はプリズム不可)

※5 UV420

※注 メガネット発注はトレースデータが必須。  
 トレースデータがないご注文はオフライン  
 対応になります。

※注 左右商品違いのペア注文は不可。  
 左右別々でご注文ください。

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2023-01-13

A3-03